

SoundGuard Cover

Звукоизоляционный мат



Арт. 221195

ТУ № 5767-014-59528802-2020

ТНВЭД 7019140000

Артикул 221195

SoundGuard Cover – многофункциональный и универсальный акустический материал, обладающий амортизирующими и шумопоглощающими свойствами.

Состав продукции

Иглопробивной стекловолоконный холст, спрессованный механическим способом и запаянный в защитную оболочку из спанбонда.

Применение продукции и ее назначение

Применяется в помещениях разного типа и назначения:

- при звукоизоляции полов — в качестве упругой вибродемпфирующей прокладки под стяжкой;
- в конструкции звукоизоляции стен и потолков — в качестве амортизирующего и шумопоглощающего слоя.

Отличительные особенности продукта

Эффективность данного материала достигается благодаря формированию упругого слоя, состоящего из стеклянных волокон малого диаметра при небольшой плотности. SoundGuard Cover прост и удобен в применении.

Краткое пояснение по монтажу

Звукоизоляционный материал SoundGuard Cover раскатать на очищенное от мусора межэтажное перекрытие/ стену/ потолок с нахлестом друг на друга примерно на 10 – 15 см.

При монтаже на плиту перекрытия для устройства плавающего пола, необходимо завести мат на ограждающие конструкции выше уровня устройства стяжки. При монтаже на стены и потолок мат необходимо закрепить при помощи клея или тарельчатыми дюбель-гвоздями для обеспечения последующих работ по устройству каркасной облицовки.

Стыки материала проклеиваются клейкой лентой SoundGuard водостойкая армированная.



Технические характеристики

Показатель	Cover 15 мм	Cover 14 мм
Длина, ±100 мм	5000	10000
Ширина, ±20 мм	1500	1500
Толщина, +10, -3 мм	15	14
Площадь, м ²	7,5	15
Масса, ±0,5 кг	14,5	30
Поверхностная плотность, ±0,5 кг/м ²	1,93	2,00
Снижение индекса приведенного уровня ударного шума ΔL_w , дБ	34	34
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К	0,04	0,04
Класс горючести по ГОСТ 30244	Г3	Г3
Класс воспламеняемости по ГОСТ 30402	В3	В3
Дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044	Д2	Д2
Группа токсичности по ГОСТ 12.1.044	Т2	Т2

Сведения об утилизации продукции и упаковки

Утилизировать в соответствии с местным, региональным, или федеральным законодательством, применяемым к соответствующему виду отходов.

Условия транспортировки, хранения и срок хранения

Можно транспортировать любым видом транспорта, обеспечивающим герметичность упаковки, в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.

Хранить в крытых складах в упаковке. Допускается хранение на поддоне или подкладке под навесом, защищающим маты от воздействия атмосферных осадков.

Гарантийный срок хранения составляет 24 месяца с момента производства. При истечении гарантийного срока хранения материал может быть использован по назначению после повторной проверки его качества на соответствие настоящим техническим условиям в объеме физико-механических характеристик.

Сведения о безопасности продукции, безопасности ее применения и эксплуатации, охране окружающей среды

В условиях эксплуатации в закрытых полостях (без открытого доступа) и хранения не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду, не выделяет вредных веществ.

Материал взрыво- и пожаробезопасен. В очаге горения есть вероятность выделения токсичных паров в следствии термодеструкции спанбонда.

Меры оказания первой помощи:

При отравлении ингаляционным путем	Необходимо вывести пострадавшего на свежий воздух, освободить от стесняющей дыхания одежды, промыть носоглотку водой, обеспечить попойкой, тепло, чистую одежду.
------------------------------------	--

Документация

- Сертификат соответствия ГОСТ Р
- Добровольный пожарный сертификат
- Отказное решение

Нормы упаковки и транспортировки

Продукт	Вид упаковки	Размер упаковки (Д×Ш×В), мм	Масса упаковки, кг	Объем упаковки, м ³	Норма загрузки в еврофуру 82 м ³ , шт.
Звукоизоляционный мат SoundGuard Cover	Полиэтилен	670x630x300	14,5	0,13	500

Прогнозируемый срок службы

Не установлен.

Сведения об интеллектуальной собственности и собственности на товарные знаки

Товарный знак Soundguard зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ и принадлежит ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии».