

# Звукоизоляционный мат SoundGuard Cover



Арт. 221195

ТУ No 23.99.19-014-59528802-2020  
ТНВЭД 7019140000

**Звукоизоляционный мат  
SoundGuard Cover** –  
универсальный и многофункциональный  
материал, обладающий амортизирующими  
и звукопоглощающими свойствами.

## Состав продукции

Иглопробивной стекловолоконный холст, спрессованный механическим способом, защитная оболочка из спанбонда.

## Применение продукции и ее назначение

Применяется в помещениях разного типа и назначения:

- при звукоизоляции полов – в качестве упругой вибродемпфирующей прокладки под стяжкой;
- в конструкции звукоизоляции стен и потолков – в качестве амортизирующего и звукопоглощающего слоя.

## Отличительные особенности продукта

Эффективность данного материала достигается благодаря формированию упругого слоя, состоящего из стеклянных волокон малого диаметра при небольшой плотности. SoundGuard Cover прост и удобен в применении.

## Краткое пояснение по монтажу

Звукоизоляционный материал SoundGuard Cover раскатать на очищенное от мусора межэтажное перекрытие/ стену/ потолок с нахлестом друг на друга примерно на 10 – 15 см. При монтаже на плиту перекрытия для устройства плавающего пола, необходимо завести мат на ограждающие конструкции выше уровня устройства стяжки. При монтаже на стены и потолок мат необходимо закрепить при помощи клея или тарельчатыми дюбель-гвоздями для обеспечения последующих работ по устройству каркасной облицовки. Стыки материала приклеиваются клейкой лентой SoundGuard водостойкая армированная.



### Технические характеристики

Показатель	SoundGuard Cover (15мм)		SoundGuard Cover (14мм)
	221194	221195	221596
Тип	Проклеенный	Прошитый	Прошитый
Длина, мм ± 2%	5000		10000
Ширина, мм ±1,5%	1500		1500
Толщина, мм	15		14
Площадь, м <sup>2</sup>	7,5		15
Масса, кг ±20%	15		30
Поверхностная плотность, кг/м <sup>2</sup> ±20%	2,00		2,00
Снижение индекса приведенного уровня ударного шума $\Delta L_{pw}$ , дБ	34		34
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К	0,04		0,04
Группа горючести по ГОСТ 30244	Г3		
Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402	В3		
Дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044	Д3		
Группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044	Т3		

### Сведения об утилизации продукции и ее упаковки

Утилизировать в соответствии с местным/региональным/федеральным законодательством, применяемым к соответствующему виду отходов.

### Условия транспортировки, хранения и срок хранения

Можно транспортировать любым видом транспорта, обеспечивающим герметичность упаковки, в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.

Хранить в крытых складах в упаковке. Допускается хранение на поддоне или подкладке под навесом, защищающим маты от воздействия атмосферных осадков.

Гарантийный срок хранения составляет 24 месяца с момента производства. При истечении гарантийного срока хранения материал может быть использован по назначению после повторной проверки его качества на соответствие настоящим техническим условиям в объеме физико-механических характеристик.

### Сведения о безопасности продукции, безопасности ее применения и эксплуатации, охране окружающей среды

В условиях эксплуатации в закрытых полостях (без открытого доступа) и хранения не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду, не выделяет вредных веществ.

Материал взрыво- и пожаробезопасен. В очаге горения есть вероятность выделения токсичных паров в следствии термодеструкции спанбонда.

Меры оказания первой помощи:

При отравлении ингаляционным путем	Необходимо вывести пострадавшего на свежий воздух, освободить от стесняющей дыхание одежды, промыть носоглотку водой, обеспечить попойкой, тепло, чистую одежду.
------------------------------------	--

### Документация

- Обязательный пожарный сертификат
- Отказное решение
- Сертификат соответствия

### Нормы упаковки и транспортировки

Продукт	Вид упаковки	Размер упаковки (Д×Ш×В), мм	Масса упаковки, кг	Объем упаковки, м <sup>3</sup>	Норма загрузки в еврофуру 82 м <sup>3</sup> , шт.
<b>Звукоизоляционный мат SoundGuard Cover (15мм)</b>	Полиэтилен	670х630х300	15	0,13	800
<b>Звукоизоляционный проклеенный мат SoundGuard Cover (15мм)</b>					
<b>Звукоизоляционный мат SoundGuard Cover (14мм)</b>	Полиэтилен	800х650х400	30	0,21	390

Прогнозируемый срок службы не установлен.

### Сведения об интеллектуальной собственности и собственности на товарные знаки

Товарный знак SoundGuard зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии».