

Звукоизоляционный мат SoundGuard Cover Base



Арт. 221196

ТУ № 23.99.19-014-59528802-2020
 ТНВЭД 7019140000

Звукоизоляционный мат SoundGuard Cover Base -

универсальный и многофункциональный материал, обладающий амортизирующими и шумопоглощающими свойствами.



Состав продукции

Иглопробивной стекловолокнистый холст, спрессованный механическим способом и запаянnyй в защитную оболочку из спанбонда.

Применение продукции и ее назначение

Применяется в помещениях разного типа и назначения:

- при звукоизоляции полов – в качестве упругой вибродемпфирующей прокладки под стяжкой;
- в конструкции звукоизоляции стен и потолков – в качестве амортизирующего и шумопоглощающего слоя;
- в межэтажных перекрытиях – для ослабления конструкционного шума.

Отличительные особенности продукта

Эффективность данного материала достигается благодаря формированию упругого слоя, состоящего из стеклянных волокон малого диаметра при небольшой плотности. SoundGuard Cover Base прост и удобен в применении.

Краткое пояснение по монтажу

Звукоизоляционный материал SoundGuard Cover Base раскатывается на очищенное от мусора межэтажное перекрытие/ стену/ потолок с нахлестом друг на друга примерно на 10 – 15 см. При

монтаже на плиту перекрытия для устройства плавающего пола, необходимо завести мат на ограждающие конструкции выше уровня устройства стяжки. При монтаже на стены и потолок мат необходимо закрепить при помощи клея или гвоздями, анкерами для обеспечения последующих работ по устройству каркасной облицовки. Стыки материала проклеиваются клейкой лентой SoundGuard водостойкая армированная.

Технические характеристики

Показатель	SoundGuard Cover Base
Длина, мм ± 2%	5000
Ширина, мм ± 1,5%	1500
Толщина, мм	10
Площадь, м ²	7,5
Масса, кг ±20%	9
Поверхностная плотность, кг/м ² ±20%	1,2
Снижение индекса приведенного уровня ударного шума ΔL _{nw} , дБ	28
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К	0,04
Группа горючести по ГОСТ 30244	Г3
Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402	В3
Дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044	Д3
Группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044	Т3

Сведения об утилизации продукции и ее упаковки

Утилизировать в соответствии с местным/региональным/федеральным законодательством, применяемым к соответствующему виду отходов.

Условия транспортировки, хранения и срок хранения

Можно транспортировать любым видом транспорта, обеспечивающим герметичность упаковки, в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.

Хранить в крытых складах в упаковке. Допускается хранение на поддоне или подкладке под навесом, защищающим маты от воздействия атмосферных осадков.

Гарантийный срок хранения составляет 24 месяца с момента производства. При истечении гарантийного срока хранения материал может быть использован по назначению после повторной проверки его качества на соответствие настоящим техническим условиям в объеме физико-механических характеристик.

Сведения о безопасности продукции, безопасности ее применения и эксплуатации, охране окружающей среды

В условиях эксплуатации в закрытых полостях (без открытого доступа) и хранения не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду, не выделяет вредных веществ.

Материал взрыво- и пожаробезопасен. В очаге горения есть вероятность выделения токсичных паров в следствии термодеструкции спанбонда.

Меры оказания первой помощи:

При отравлении ингаляционным путем	Необходимо вывести пострадавшего на свежий воздух, освободить от стесняющей дыхание одежды, промыть носоглотку водой, обеспечить пойкой, тепло, чистую одежду.
------------------------------------	--

Документация

- Обязательный пожарный сертификат
- Отказное решение
- Сертификат соответствия

Нормы упаковки и транспортировки

Продукт	Вид упаковки	Размер упаковки (ДxШxВ), мм	Масса упаковки, кг	Объем упаковки, м ³	Норма загрузки в еврофуру 82 м ³ , шт.
Звукоизоляционный мат SoundGuard Cover Base	Полиэтилен	520x520x300	9,5	0,081	1200

Прогнозируемый срок службы не установлен.

Сведения об интеллектуальной собственности и собственности на товарные знаки

Товарный знак SoundGuard зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии».