

Бескаркасная система звукоизоляции потолка «Gipslock 70»



Бескаркасная система звукоизоляции потолка «Gipslock 70» – бескаркасное решение, основанное на применении комбинированной трехслойной панели Gipslock 70 и звукоизоляционного гипсокартонного листа Gipsofon, что упрощает процесс монтажа. Снижает уровень шума до нормативных значений, предусмотренных СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (актуальная редакция СНиП 23-03-2003). Применяется в многоквартирных и загородных домах, а также в нежилых помещениях.

Технические характеристики

82,5

Толщина конструкции системы, мм

53-67*

Индекс изоляции воздушного шума общей конструкции R_w , дБ

16-19*

Дополнительный индекс изоляции воздушного шума ΔR_w , дБ

* Значение индекса зависит от типа исходной конструкции, ее толщины, наличия косвенных путей распространения шума.



Состав материалов системы и их средний расход на 1 м² защищаемой конструкции

Звукоизоляционная панель SoundGuard Gipslock 70 (с комплектом крепежа)	1,2 м²
Звукоизоляционный влагостойкий гипсокартон Gipsofon	1,05 м²
Виброакустический герметик SoundGuard	0,16 л
Лента виброизоляционная SoundGuard VibroTape 100	1,3 м.п.
Анкер SoundGuard 8x112	3,4 шт.

