

Бескаркасная система звукоизоляции стен «Gipslock 30»



Бескаркасная система звукоизоляции стен «Gipslock 30» – решение, основанное на применении комбинированной трехслойной панели Gipslock 30 и звукоизоляционного гипсокартонного листа Gipsophon, что упрощает процесс монтажа. Благодаря минераловатному слою эффективно защищает от шума на низких частотах. Снижает уровень шума до нормативных значений, предусмотренных СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (актуальная редакция СНиП 23-03-2003). Применяется в многоквартирных и загородных домах, гостиницах и т.д.

Технические характеристики

42,5

Толщина конструкции системы, мм

51-63*

Индекс изоляции воздушного шума общей конструкции R_w , дБ

12-16*

Дополнительный индекс изоляции воздушного шума ΔR_w , дБ

* Значение индекса зависит от типа исходной конструкции, ее толщины, наличия косвенных путей распространения шума.



Состав материалов системы и их средний расход на 1 м² защищаемой конструкции

Звукоизоляционная панель SoundGuard Gipslock 30 (с комплектом крепежа)	1,2 м ²
Звукоизоляционный влагостойкий гипсокартон Gipsophon	1,05 м ²
Саморез SoundGuard XTN 3,9x41 мм	17 шт.
Виброакустический герметик SoundGuard	0,16 л
Лента виброизоляционная SoundGuard VibroТаре 60	1,3 м.п.

