

## Бескаркасная система звукоизоляции стен «Аква»



Тонкая бескаркасная система звукоизоляции стен для помещений с повышенным уровнем влажности. Снижает уровень шума до нормативных значений, предусмотренных СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (актуальная редакция СНиП 23-03-2003). Применяется в ванных и душевых комнатах, помещениях с бассейнами, саунах, и т.д.

### Технические характеристики

35,0

Толщина конструкции системы, мм

46-62\*

Индекс изоляции воздушного шума общей конструкции  $R_w$ , дБ

11-12\*

Дополнительный индекс изоляции воздушного шума  $\Delta R_w$ , дБ

\* Значение индекса зависит от типа исходной конструкции, ее толщины, наличия косвенных путей распространения шума.



### Состав материалов системы и их средний расход на 1 м² защищаемой конструкции

|                                                         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Звукоизоляционный влагостойкий гипсокартон Gipsophon    | 2,1 м²  |
| Звуко-виброизоляционная подложка SoundGuard ВиброСтоп 6 | 1,08 м² |
| Звукоизоляционная мембрана SoundGuard Membrane 4S       | 1,03 м² |
| Виброакустический герметик SoundGuard                   | 0,08 м² |
| Саморез SoundGuard SoundGuard ГП 3,9x30                 | 22 шт.  |
| Дюбель SoundGuard 6x50                                  | 22 шт.  |
| Саморез SoundGuard УН 5x60                              | 22 шт.  |

