

Бескаркасная система звукоизоляции стен «ШумоЩит GF 26»



Тонкая бескаркасная система звукоизоляции стен, которую удобно монтировать благодаря комбинированной звукоизоляционной панели ШумоЩит GF 26. Снижает уровень шума до нормативных значений, предусмотренных СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (актуальная редакция СНиП 23-03-2003). Применяется в многоквартирных и загородных домах, а также в нежилых помещениях.

Технические характеристики

42,0

Толщина конструкции системы, мм

47-61*

Индекс изоляции воздушного шума общей конструкции R_w , дБ

10-13*

Дополнительный индекс изоляции воздушного шума ΔR_w , дБ

* Значение индекса зависит от типа исходной конструкции, ее толщины, наличия косвенных путей распространения шума.



Состав материалов системы и их средний расход на 1 м² защищаемой конструкции

Комбинированная звукоизоляционная панель SoundGuard ШумоЩит Gf26	1,03 м²
Звукоизоляционный влагостойкий гипсокартон Gipsophon	1,05 м²
Виброакустическая подложка SoundGuard VibroRoll	1,1 м²
Саморез SoundGuard ГП 3,9x30	19 шт.
Дюбель SoundGuard 6x50	15 шт.
Саморез SoundGuard УН 5x80	15 шт.
Виброакустический герметик SoundGuard	0,08 л

