ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии»
Горячая линия: 8 800 100-44-52 | E-mail: info@soundguard.ru | Сайт: soundguard.ru
Адрес: 195027, Россия, Санкт-Петербург, Якорная улица, 16
ИНН 7806533180, КПП 780601001

Каркасная система звукоизоляции перегородок «Аква»

Звукоизоляционная перегородка для помещений с повышенным уровнем влажности. Снижает уровень шума до нормативных значений, предусмотренных СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (актуальная редакция СНиП 23-03-2003). Применяется в ванных и душевых комнатах, помещениях с бассейнами, в саунах, и т.д.



Технические характеристики

116,0	57*	12**
Толщина системы, мм	Индекс изоляции воздушного шума общей конструкции Rw, дБ	Дополнительный индекс изоляции воздушного шума ΔRw, дБ

* По данным лабораторных измерений
** По сравнению с перегородкой с однослойными обшивками из КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе (С111)

Состав материалов системы и их средний расход на 1 м² защищаемой конструкции

Звукоизоляционный влагостойкий гипсокартон Gipsofon	4,2 м²
Звукоизоляционная мембрана SoundGuard Membrane 4S	2,06 м²
Плита звукопоглощающая SoundGuard ЭкоАкустик 30	1,1 м²
Демпферная виброгасящая лента SoundGuard ВиброЛента 50	5,65 п.м.
Лента виброизоляционная SoundGuard VibroTape 150	1,2 п.м.
Виброакустический герметик SoundGuard	0,16 л
Шайба виброкомпенсирующая SoundGuard ВиброШайба 10×19	2,1 шт.
Дюбель SoundGuard 6×50	2,1 шт.
Саморез SoundGuard УН 5×50	2,1 шт.
Саморез SoundGuard XTN 3,9×25	33 шт.
Саморез SoundGuard XTN 3,9×41	33 шт.
Саморез SoundGuard 4,2×13	6 шт.
Профиль направляющий SoundGuard Strong ПН-2 50/40	1,2 п.м.
Профиль стоечный SoundGuard Strong ПС-2 50/50	1,7 п.м.

