

Каркасная система звукоизоляции стен «Аква»



Самая эффективная система звукоизоляции стен в линейке решений SoundGuard для помещений с повышенным уровнем влажности. Снижает уровень шума до нормативных значений, предусмотренных СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (актуальная редакция СНиП 23-03-2003). Применяется в ваннах и душевых комнатах, помещениях с бассейнами, саунах, и т.д.

Технические характеристики

83,0

Толщина конструкции системы, мм

53-66*

Индекс изоляции воздушного шума общей конструкции R_w , дБ

14-20*

Дополнительный индекс изоляции воздушного шума ΔR_w , дБ

* Значение индекса зависит от типа исходной конструкции, ее толщины, наличия косвенных путей распространения шума.

Состав материалов системы и их средний расход на 1 м² защищаемой конструкции

Звукоизоляционный влагостойкий гипсокартон Gipsoson	2,1 м ²
Звукоизоляционная мембрана SoundGuard Membrane 4S	1,03 м ²
Плита звукопоглощающая SoundGuard ЭкоАкустик 30	1,1 м ²
Виброизоляционное крепление SoundGuard Vibro P	2,4 шт.
Демпферная виброгасящая лента SoundGuard ВиброЛента 27	1,05 п.м.
Демпферная виброгасящая лента SoundGuard ВиброЛента 50	1,7 м.п.
Лента виброизоляционная SoundGuard VibroТаре 100	1,2 п.м.
Виброакустический герметик SoundGuard	0,075 л
Шайба виброкомпенсирующая SoundGuard ВиброШайба 10x19	2,1 шт.
Дюбель SoundGuard 8x50	2,4 шт.
Саморез SoundGuard УН 5x70	2,4 шт.
Дюбель SoundGuard 6x50	2,1 шт.
Саморез SoundGuard УН 5x50	2,1 шт.
Саморез SoundGuard XTN 3,9x25	16,5 шт.
Саморез SoundGuard XTN 3,9x41	16,5 шт.
Саморез SoundGuard 4,2x13	16 шт.
Профиль потолочный направляющий SoundGuard Strong ППН 27/28	1,2 шт.
Профиль потолочный SoundGuard Strong ПП 60/27	1,7 шт.

