

Каркасная система звукоизоляции стен «Базис»



Самая тонкая из каркасных систем звукоизоляции SoundGuard для стен. При минимальной толщине система эффективно защищает от воздушного и структурных шумов, позволяет добиться снижения бытового шума до нормативных значений, предусмотренных СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (актуализированная редакция СНиП 23-03-2003). Применяется в многоквартирных и загородных домах, а также в нежилых помещениях.

Технические характеристики

79

 Толщина конструкции
системы, мм

51-63*

 Индекс изоляции воздушного шума
общей конструкции R_w , дБ

12-17*

 Дополнительный индекс изоляции
воздушного шума ΔR_w , дБ

* Значение индекса зависит от типа исходной конструкции, ее толщины, наличия косвенных путей распространения шума.

Состав материалов системы и их средний расход на 1 м² защищаемой конструкции

Звукоизоляционный влагостойкий гипсокартон Gipsophon ПЛУК

Плита звукопоглощающая SoundGuard Basalt 50

Виброизоляционное крепление SoundGuard Protektor S

Виброакустический герметик SoundGuard

Демпферная виброгасящая лента SoundGuard ВиброЛента 27

Демпферная виброгасящая лента SoundGuard ВиброЛента 50

Лента виброизоляционная SoundGuard VibroTape 100

Шайба виброкомпенсирующая SoundGuard ВиброШайба

Дюбели SoundGuard УН 8x50

Саморезы SoundGuard УН 6x50

Дюбели SoundGuard УН 6x50

Саморезы SoundGuard УН 5x50

Саморезы SoundGuard 4,2x13

Саморезы Soundguard XTN 3,9x25

Саморезы SoundGuard XTN 3,9x41

Профиль потолочный направляющий SoundGuard Strong ППН 27/28

Профиль потолочный SoundGuard Strong ПП 60/27

2,1 м ²
1,1 м ²
2,4 шт.
0,075 л.
1,05 пог.м
1,7 пог.м
1,2 пог.м
2,1 шт.
2,4 шт.
2,4 шт.
2,1 шт.
2,1 шт.
16 шт.
16,5 шт.
16,5 шт.
1,2 пог.м
1,7 пог.м

