

Каркасная система звукоизоляции стен «Премиум»

Каркасная система звукоизоляции стен, обладающая максимальными звукоизоляционными характеристиками среди каркасных систем SoundGuard. Благодаря идеальному сочетанию разных звукоизоляционных материалов, максимально снижает воздушный и структурный шумы. Снижает уровень шума до нормативных значений, предусмотренных СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (актуальная редакция СНиП 23-03-2003). Применяется в многоквартирных и загородных домах, коммерческих и социальных объектах с повышенным уровнем шума.

Технические характеристики

88,5

 Толщина конструкции
системы, мм

55-67*

 Индекс изоляции воздушного шума
общей конструкции R_w , дБ

15-22*

 Дополнительный индекс изоляции
воздушного шума ΔR_w , дБ

* Значение индекса зависит от типа исходной конструкции, ее толщины, наличия косвенных путей распространения шума.

Состав материалов системы и их средний расход на 1 м² защищаемой конструкции

Звукоизоляционная панель SoundGuard Premium	1,05 м ²
Звукоизоляционный влагостойкий гипсокартон Gipsofon	1,05 м ²
Звукоизоляционная мембрана SoundGuard Membrane 4S	1,03 м ²
Плита звукопоглощающая SoundGuard ЭкоАкустик 80	1,1 м ²
Виброизоляционное крепление SoundGuard Vibro PL	2,4 шт.
Демпферная виброгасящая лента SoundGuard ВиброЛента 27	2,1 м.п.
Демпферная виброгасящая лента SoundGuard ВиброЛента 50	1,7 м.п.
Виброакустический герметик SoundGuard	0,16 л
Клейкая лента SoundGuard Tape	2,7 м.п.
Шайба виброкомпенсирующая SoundGuard ВиброШайба 10x19	2,1 шт.
Дюбель SoundGuard 8x50	4,8 шт.
Дюбель SoundGuard 6x50	2,1 шт.
Саморез SoundGuard УН 5x50	6,9 шт.
Саморез SoundGuard ГМ 3,5x32	14 шт.
Саморез SoundGuard XTN 3,9x55	16,5 шт.
Саморез SoundGuard 4,2x13	16 шт.
Профиль потолочный направляющий SoundGuard Strong ППН 27/28	1,2 шт.
Профиль потолочный SoundGuard Strong ПП 60/27	1,7 шт.

