

Система под натяжной потолок «Базис плюс»

Акустическая система под натяжной потолок минимизирует «эффект барабана», нейтрализуя резонанс воздуха между перекрытием и натяжным полотном. Она снижает гулкость, убирает неприятный звон и эхо, что значительно улучшает звуковую среду и повышает общий акустический комфорт в помещении.

Технические характеристики

44,5

Толщина конструкции
системы, мм

55*

Индекс изоляции воздушного шума
общей конструкции R_w , дБ

4*

Дополнительный индекс изоляции
воздушного шума ΔR_w , дБ

* Значение индекса зависит от типа исходной конструкции, ее толщины, наличия косвенных путей распространения шума.

Состав материалов системы и их средний расход на 1 м² защищаемой конструкции

Звукоизоляционный мат SoundGuard Cover	2,4 м ²
Универсальный контактный клей SoundGuard	0,25 л
Рейка деревянная SoundGuard ВиброЛайнер (1525x47x24 мм)	2 шт.
Дюбель SoundGuard 6x50	6 шт.
Саморез SoundGuard УН 5x80	6 шт.
Саморез ХТН 3,9x25 + Рондоль-шайба 5x50 / Скобы строительные (тип 140, длина 14 мм)	8+8 шт. / 15 шт.
Клейкая лента SoundGuard водостойкая армированная	0,038 рул.

