Системы звукоизоляции пола под финишное покрытие. Система звукоизоляции пола под финишное покрытие "ОПТИМА".



Система звукоизоляции пола, сбалансированная по соотношению «толщина-эффективность». Защищает от воздушного и ударного шума: бытовые приборы, крики, лай собак, шаги, падение и передвижение предметов. Применяется в многоквартирных домах комфорт- и бизнес-класса, на крупных государственных и коммерческих объектах, в загородных домах, медучреждениях, отелях, детских садах и т.д.

Индекс снижения приведенного ударного шума системой: Lnw ~ 20 дБ

Снижение воздушного шума системой Rw ~ 9 – 10 дБ

Толщина системы - 38 мм

Индекс изоляции воздушного шума перекрытия совместно с системой:


- Rw = 59 дБ (на ж/б плите перекрытия толщиной 120 мм)
- Rw = 61 дБ (на ж/б плите перекрытия толщиной 140 мм)
- Rw = 65 дБ (на ж/б плите перекрытия толщиной 180 мм)

Материалы и смета

Расчет приведен для площади 10 м^2

Материалы SoundGuard


Материал		Артикул	Цена	Количество	Стоимость
	Звукоизоляционная панель SoundGuard ШумоЩит	111271	1 230 руб.	23 шт.	28 290 руб.
	Виброакустический герметик SoundGuard 7 кг	291062	2 867 руб.	1 шт.	2 867 руб.

	Клейкая лента SoundGuard Tape Тейп	491111	458 руб.	1 шт.	458 руб.

Итого Материалы SoundGuard:

31 615 руб.

Дополнительные материалы (Справочная информация)

Материал		Артикул	Цена	Количество	Стоимость
	Гипсоволокнистый лист элемент пола ГВЛВ (данная продукция приобретается отдельно)		руб.	15 шт.	руб.

Итого Дополнительные материалы (Справочная информация):

руб.

Дополнительные материалы SoundGuard

Материал	Цена	Количество	Стоимость

Итого Дополнительные материалы SoundGuard: 0 руб.

Итого (при площади звукоизоляции 10 м^2):

31615,0 руб.

Цена за 1 м^2:

3 162 руб.