

Системы звукоизоляции пола под стяжку. Система звукоизоляции пола под стяжку "АКВА".



Система звукоизоляции пола под стяжку для помещений с повышенным уровнем влажности. Отлично изолирует шум бытовых приборов, крики, лай собак, шаги, падение и передвижение предметов. Применяется в ванных и душевых комнатах, помещениях с бассейнами, саунах, и т.д.

Индекс снижения приведенного ударного шума системой: $L_{пв} \sim 31$ дБ

Снижение воздушного шума системой $R_w \sim 11 - 12$ дБ

Толщина системы - 65 мм



Индекс изоляции воздушного шума перекрытия совместно с системой:


- $R_w = 60$ дБ (ж/б толщиной 120 мм)
- $R_w = 63$ дБ (ж/б толщиной 140 мм)
- $R_w = 67$ дБ (ж/б толщиной 180 мм)

Материалы и смета

Расчет приведен для площади 10 м²

Основные материалы для звукоизоляции

Материал	Артикул	Цена	Расход / м ²	Площадь	Количество	Стоимость
 <p>Звуко-гидроизоляция рулонный материал SoundGuard ВиброСтоп Гидро 5С</p>	291062	1850 руб.	1,20	10 м ²	3	5550 руб.
 <p>Виброакустический герметик SoundGuard 7 кг</p>	291062	2820 руб.	0,07	10 м ²	1	2820 руб.



Виброгасящая гидроизоляционная лента SoundGuard ВиброЛента 60	211231	660 руб.	0,18	10 м ²	1	660 руб.
--	--------	----------	------	-------------------	---	----------

Итого Основные материалы для звукоизоляции: 9030 руб.

Дополнительные материалы SoundGuard

Материал

Цена

Количество

Стоимость

Итого Дополнительные материалы SoundGuard: 0 руб.

Итого (при площади звукоизоляции 10 м²): 9030 руб.
Цена за 1 м²: 903 руб.